GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **6.8**

TAPAGOTERAS

1/1

DEFINICIÓN

Impermeabilizante solventado.

DESCRIPCIÓN

100% impermeable. Forma dos protecciones con la barrera de vapor ideal para reparaciones rápidas de fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS

TAPAGOTERAS es un tratamiento impermeable usado como barrera de vapor.

APLICACIONES

TAPAGOTERAS puede usarse en cualquier superficie que presente filtraciones de agua, como techos, muros, cisternas, jardines, etc., incluso sobre impermeabilizaciones previas.

RENDIMIENTO

El rendimiento de TAPAGOTERAS es variable de acuerdo a la aplicación, porosidad y rugosidad de los materiales.

PRESENTACIÓN

TAPAGOTERAS se presenta en envases cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

TAPAGOTERAS se aplica sobre superficies secas, libres de polvo, grasa, etc. Debe colocarse sin diluir, tal como viene en su envase, con brocha, cepillo de raíz o llana metálica.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Pasta color negro
Olor:	A solvente
Densidad Especifica:	1,05 ± 0,01 gr./cc
% de solidos totales :	74 +- 1 %
Conservación:	1 año en envase cerrado original.
Familia química:	Hidrocarburos

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.