HOJA TÉCNICA

Producto: **1.19**

FIBERCONSA

1/1

DEFINICIÓN

Fibras de refuerzo para concreto.

DESCRIPCIÓN

FIBERCONSA son fibras de polipropileno utilizadas como refuerzo en el concreto.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora las cualidades del concreto.
- Reduce los agrietamientos por contracción plástica.
- Reduce la permeabilidad del producto.
- Elimina las dificultades y el costo de usar malla electro soldada.
- Incrementa la resistencia y la flexión.

APLICACIONES

FIBERCONSA es un método para sustituir la malla electro soldada calculada por efecto de temperatura, en sistemas constructivos como vigueta y bovedilla, sistema mecano, lozas con lámina romsa, en pisos, pavimentos, etc.

RENDIMIENTO

Una bolsa de 900 gr. por 1 mt^3.

PRESENTACIÓN

FIBERCONSA se presenta en bolsas de 900 gr.

MODO DE EMPLEO

Por estar diseñados en forma de monofilamentos requiere únicamente de 3 a 5 minutos de mezclado, su auto distribución es constante y uniforme, evitando con esto retrasos en su aplicación y la superficie no queda con apariencia peluda.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Filamentos de color blanco.
Nombre químico:	Polipropileno

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

No fumar cuando se utilice el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.