GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **1.17**

SELLACON "RB"

1/1

DEFINICIÓN

Sellador líquido de endurecimiento instantáneo.

DESCRIPCIÓN

SELLACON "RB" es un aditivo líquido de color rojo claro, que mezclado con cemento le proporciona fraguado instantáneo.

CARACTERÍSTICAS

SELLACON "RB" mezclado con cemento, provoca un aceleramiento ultrarrápido para el fraguado instantáneo del cemento, lo cual permite utilizar la pasta formada para taponar vías y filtraciones de agua a presión.

APLICACIONES

SELLACON "RB" se usa principalmente en el taponamiento y sellado de vías de agua, filtraciones a presión, en cimentaciones bajo el nivel freático, tanques de almacenamiento, túneles, sótanos, etc.

DOSIFICACIÓN

La dosificación de SELLACON "RB" deberá calcularse según el caso y las condiciones de la obra.

PRESENTACIÓN

SELLACON "RB" se suministra en envases de 4, 19 y 200 litros.

MODO DE EMPLEO

Se abre una caja triangular en el lugar de la filtración. Utilizando una charola se agrega cemento Pórtland al SELLACON "RB", mezclando rápidamente hasta formar una pasta. Se presiona la pasta formada contra la filtración sosteniendo la presión durante unos minutos hasta que endurezca el tapón.

NOTA: es conveniente usar guantes de hule para protección de las manos.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Liquido rojo claro.
Olor:	Característico.
Ingredientes:	Cloruros
Concentración:	94%
Densidad a 25 °C:	1.18 gr/cc + - 0.02
Tiempo de fraguado a 110 °C ± 5 °C	5 minutos máximo con cemento fresco tipo 1
Tiempo de vida:	1 año en envase original.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.

Al emplear el producto utilizar lentes, guantes resistentes a agentes químicos y ropa de algodón.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Lavarse las manos antes de cualquier alimento y al finalizar del empleo del producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.