GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **4.3**

CURACONSA BLANCO

1/1

DEFINICIÓN

Membrana de curado.

DESCRIPCIÓN

CURACONSA es un líquido color blanco técnicamente formulado, que permite al concreto recién colado retener el agua necesaria para obtener un eficiente curado del mismo.

CARACTERÍSTICAS

CURACONSA forma una película sobre la superficie del concreto que evita la pérdida del agua necesaria para la total adquisición de la resistencia, no afecta el acabado original del concreto, de fácil aplicación y económico. CURACONSA BLANCO facilita la supervisión de aplicación y es útil en climas cálidos.

APLICACIONES

CURACONSA BLANCO debe utilizarse en lugares extremadamente calurosos con fuerte acción solar y en obras donde se utilicen grandes volúmenes de concreto, ya que el pigmento blanco que contiene, refleja los rayos solares y permite mantener baja la temperatura del concreto.

PRESENTACIÓN

CURACONSA se suministra en envases de 4 lt, 19 lt. y 200 lt.

MODO DE EMPLEO

CURACONSA debe aplicarse sobre la superficie del concreto recién colado en el caso de las losas y superficies expuestas e inmediatamente después de haber descimbrado, utilizando aspersor o brocha.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Liquido blanco tixotropico base solvente.
Nombre químico:	Petrolato
Viscosidad Brookfield:	1500 ± 500 cps.
Densidad a 25°C:	0.85 ± 0.02 gr/cc
Retención de agua Norma ASTM-C-191	0.055 gr. agua/cm² como máximo de perdida.
Conservación:	6 meses en envase cerrado.

RENDIMIENTO

El rendimiento de CURACONSA es de 4 a 6 mt²/litro.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. Mantener el envase cerrado cuando no se utilice el producto.

Al emplear el producto utilizar lentes, guantes resistentes a agentes químicos y ropa de algodón.
Evitar temperaturas extremas. Una vez utilizado el producto, destruir el envase.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Lavarse las manos antes de cualquier alimento y al finalizar del empleo del producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.