GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **4.5**

MOLDUCONSA

1/1

DEFINICIÓN

Desmoldante para concretos.

DESCRIPCIÓN

MOLDUCONSA es un líquido de color amarillo con alto contenido de sólidos que funciona eficazmente como agente desmoldante.

CARACTERÍSTICAS

MOLDUCONSA es un producto de calidad controlada con buena apariencia, de fácil aplicación y rápida limpieza, alarga la vida de cimbras y moldes, protege las formas de madera porque impregna totalmente las superficies de las mismas y en los moldes de metal su acción lubricante evita deformaciones.

APLICACIONES

MOLDUCONSA es un desmoldante que evita el problema de adherencia del concreto a las cimbras y moldes, utilizable tanto en superficies de madera como metálicas.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **MOLDUCONSA** depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado. En materiales lisos se considera del orden de 8-10 m² / litro y en materiales porosos de 5-7 m² / litro.

PRESENTACIÓN

MOLDUCONSA se presenta en envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

La superficie sobre la que se va a aplicar **MOLDUCONSA**, deberá ser limpiada de materiales extraños; la aplicación debe realizarse con brocha o mediante bomba aspersora.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Liquido color amarillo
Densidad (ASTM-D1475)	0.86
Viscosidad (ASTM-D1824)	2000 a 2500 cps
Solubilidad al agua:	Insoluble

PRECAUCIONES

Evitar temperaturas extremas. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

En caso de fuego extinguir usando arena, neblina, rocío de agua, espumas, CO_2 y polvos químicos.

TIEMPO DE VIDA

12 meses en envase cerrado y original.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.