GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **4.6**

MOLDUCONSA G-69

1/1

DEFINICIÓN

Desmoldante olefínico.

DESCRIPCIÓN

MOLDUCONSA G-69 es un producto desmoldante de consistencia grasosa, compuesto de resinas olefínicas de color rojo con alto grado de contenido de sólidos, los cuales hacen aumentar su eficiencia como agente desmoldante.

CARACTERÍSTICAS

MOLDUCONSA G-69 aumenta la vida de moldes y cimbras evitando deformaciones de los moldes metálicos al descimbrar, es de fácil aplicación, ahorra considerablemente el tiempo de descimbrado y mejora notablemente los acabados.

APLICACIONES

MOLDUCONSA G-69 evita el problema de adherencia del concreto a las cimbras y moldes utilizables, tanto en superficies de madera como metálicas y principalmente en casetones de fibra de vidrio o plástico para losas aligeradas.

RENDIMIENTO

Rinde 2 m² / litro en cimbra de madera y 4 m² / litro en cimbra de metal o plástico.

PRESENTACIÓN

MOLDUCONSA G-69 se presenta en cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

MOLDUCONSA G-69 se aplica a las superficies de contacto mediante el uso de llana, rodillo, brocha, etc.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Pasta de color rojo.
Punto de fusión:	73 °C
Solubilidad al agua	Insoluble
Conservación:	1 año en envase original cerrado.

PRECAUCIONES

Evitar temperaturas extremas. Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

En caso de fuego extinguir usando arena, neblina, rocío de agua, espumas, CO_2 y polvos químicos.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.