HOJA TÉCNICA

Producto: **8.1**

ACRILIT

DEFINICIÓN

Barniz protector de materiales pétreos.

DESCRIPCIÓN

ACRILIT es un barniz color beige de baja viscosidad a base de resinas acrílicas.

CARACTERÍSTICAS

- Resiste la penetración de grasas y aceites.
- Protege de la acción de sustancias ácidas, álcalis y sales diversas.
- Evita el desprendimiento de polvo.
- Es impermeable.
- Abrillanta la superficie.

APLICACIONES

Para proteger del intemperismo y otros agentes ambientales muros de concreto, terrazo y materiales pétreos.

RENDIMIENTO

Rinde aproximadamente de 6 a 8 m²/L. dependiendo de la porosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Se suministra en cubetas de 19 L. y tambores de 200L.

MODO DE EMPLEO

ACRILIT se aplica sobre la superficie previamente preparada que deberá estar perfectamente seca, libre de grasa, aceites y partículas sueltas.

Se puede aplicar con brocha de pelo, rodillo o pistola de aire, directamente de su envase.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.