GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **8.8**

EPOXICOLOR

1/1

DEFINICIÓN

Pintura anticorrosiva a base de resinas epóxicas.

DESCRIPCIÓN

EPOXICOLOR es una pintura anticorrosiva y decorativa en base a resinas epóxicas, que se presenta en dos componentes, parta A resina pigmentada y parte B catalizador.

CARACTERÍSTICAS

EPOXICOLOR presenta una alta resistencia a los ácidos, álcalis y solventes. Es un recubrimiento 100% lavable, de gran dureza y excelente adherencia, resistente a manchas de tintas, grasas, alimentos, sangre, etc., lo que permite que su mantenimiento sea mínimo.

APLICACIONES

EPOXICOLOR se usa como recubrimiento decorativo y anticorrosivo, protector en obras e instalaciones industriales, estructuras metálicas, maquinaria, tanques, superficies de concreto, madera, etc.

RENDIMIENTO

EPOXICOLOR rinde de 2 a 3 m²/litro aproximadamente en superficies porosas.

PRESENTACIÓN

EPOXICOLOR se presenta en juegos de 3, 12 y 57 Litros, en color blanco o gris. Para otros colores, el precio aumenta un 10%.

MODO DE EMPLEO

Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de polvo, grasa, humedad y herrumbre.
Mezcle las partes A y B, cuya proporción en volumen es 2 de A por 1 de B. Deje reposar por 30 minutos.
Después de este tiempo agite nuevamente la mezcla y aplique la primera capa con brocha o pistola de aire. En caso de rebajar la pintura use nuestro DILUYENTE EPOXICO.
Para aplicar las subsiguientes capas de EPOXICOLOR, deje secar por lo menos 4 horas la capa anterior.

NOTA: Se recomienda aplicar por lo menos 2 capas de EPOXICOLOR. La vida útil de la pintura EPOXICOLOR una vez hecha la mezcla es de 12 a 15 horas. No deberá mezclarse más cantidad de la que se usará durante este periodo de tiempo.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad: A+B	7000 cps
Olor:	Fuerte a solvente
Densidad (25 C)	Parte A 1.50 g/cc Parte B 0.90 g/cc
Ingredientes:	Tolueno, M.I.B.K, M.E.K.
Solubilidad al agua:	Insoluble
Familia química:	compuestos orgánicos

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a rayos solares.
Evitar temperaturas extremas.
Eliminar cualquier fuente de ignición.
Al emplear el producto utilizar lentes protectores, guantes y mascarilla para vapores orgánicos. si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.