

HOJA TÉCNICA



Producto:

8.11

EPOXIPISO

1/1

DEFINICIÓN

Recubrimiento epóxico para pisos.

DESCRIPCIÓN

EPOXIPISO es un compuesto elaborado a base de resinas epóxicas, en combinación con materiales inertes, debidamente graduados y dosificados, que se presentan en tres componentes A, B y C.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia a superficies de concreto y metal.
- Gran resistencia a la acción de agentes químicos abrasivos.
- Gran resistencia al desgaste por impacto y abrasión.
- No desprende polvo.
- Ofrece acabados pulidos o antiderrapantes.
- Facilita la limpieza.
- Económico por su prolongada vida útil.
- Decorativo.

APLICACIONES

EPOXIPISO se utiliza como protección, antiderrapante y reparaciones de grietas y pisos en general.

RENDIMIENTO

Rinde 4 Kg. / mt². Aproximadamente.

PRESENTACIÓN

EPOXIPISO se presenta en envases de 6 Kg.

MODO DE EMPLEO

Limpie perfectamente la superficie donde va a colocar EPOXIPISO, dejándola completamente libre de polvo, grasa, humedad y materiales extraños.

Lave perfectamente la superficie con DETERGENTE ACIDO y suficiente agua; dejar secar 24 horas.

Aplicar una capa de PRIMARIO EPOXICO con brocha.

En un recipiente extendido mezcle perfectamente la resina (parte A) y el catalizador (parte B) agregando poco a poco el material inerte (parte C), teniendo cuidado de que quede perfectamente saturado por la resina y aplicar con llana metálica sobre el primario antes de que seque completamente, hasta obtener un espesor de 2 a 3 mm. aproximadamente.

NOTA: Prepare únicamente la cantidad que vaya a colocar en 15 minutos.

DATOS TECNICOS

Resistencia a la abrasión (Rueda CS-17) (Grs. de pérdida máxima)	0.10-0.11

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.