GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **8.13**

VINICONSA

1/1

DEFINICIÓN

Pintura vinílica.

DESCRIPCIÓN

Las PINTURAS VINÌLICAS PROCONSA cumplen con todas las pruebas y especificaciones que se han designado para este tipo de productos y recubrimientos. Se suministra en todos los colores básicos comerciales, pero los colores especiales se suministran siempre y cuando la cantidad lo justifique.

CARACTERÍSTICAS

Tienen la propiedad de una gran durabilidad, colores firmes y proporcionan superficies impermeables.

APLICACIONES

Para interiores y exteriores se usan con todo éxito obteniendo superficies decorativas, durables y económicas.

RENDIMIENTO

Viniconsa rinde de 6 a 8 m² / litro, por capa.

PRESENTACIÓN

VINICONSA se presenta en envases de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies limpias y secas, aplíquese la pintura de acuerdo con las normas acostumbradas para este tipo de productos.

DATOS TECNICOS

Densidad 25 C	1.33 +- 0.02
Viscosidad 25 C	13 000 +- 2000 cps
% de solidos totales	45 +- 2

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.