GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **7.1**

EPOXICON

1/1

DEFINICIÓN

Mortero epóxico para restauración.

DESCRIPCIÓN

EPOXICON es una resina epóxica de consistencia espesa color ámbar que se presenta en dos componentes A y B.

CARACTERÍSTICAS

EPOXICON tiene una extraordinaria resistencia a los esfuerzos mecánicos de tensión, compresión, flexión y torsión. Es inalterable a los agentes atmosféricos, erosión, solventes, álcalis, ácidos, etc.

APLICACIONES

Se emplea principalmente como adhesivo en la restauración de concretos aparentes y miembros estructurales. También en madera.

RENDIMIENTO

El rendimiento de EPOXICON es variable según el caso y la aplicación.

PRESENTACIÓN

EPOXICON se presenta en envases de 1 Kg.
Parte A = 730 gr.
Parte B = 270 gr.

MODO DE EMPLEO

- Limpie perfectamente las superficies, dejándolas libres de polvo, grasas y humedad.
- Mezcle perfectamente los dos componentes A y B.
- Colóquese sobre las partes a restaurar.
- Manténganse fijos los elementos, hasta que endurezca el adhesivo.

NOTA: Mezcle sólo la cantidad que se vaya a usar por un lapso de 30 minutos.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.