GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: 7.5

PEGAYESO

1/1

DEFINICIÓN

Fijador y adhesivo para yeso

DESCRIPCIÓN

PEGAYESO es un liquido ligeramente viscoso, emulsionado de color rojo que proporciona adherencia a las pastas de yeso.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona buena adhesividad entre el yeso y su sustrato; mejora rendimientos; disminuye desperdicios; evita el picado de la superficie; de facil aplicación, su color rojo facilita el control de aplicación; no contiene solventes. No es toxico.

APLICACIONES

Diseñado especialmente para fijar yeso a sus diferentes sustratos con excelente adherencia: concretos, aplanados, plafones aglomerados, tablaroca, etc.

RENDIMIENTO

Usado como lechada de acuerdo a la porosidad del sustrato:

6 a 8 mt² / litro, en superficie lisa.
2 a 4 mt² / litro, en superficie porosa o rugosa.

PRESENTACIÓN

PEGAYESO se presenta en envases de 1 lt., 4 lt., cubetas de 19 lt.

MODO DE EMPLEO

Limpiar perfectamente la superficie dejándola libre de materia suelta, grasa, moho, etc.
Aplicar una capa uniforme de PEGAYESO sin diluir sobre la superficie a cubrir.
Dejar secar y aplicar de inmediato el yeso de la forma usual.
En caso de ser necesario o desear un acabado con mayores resistencias y duración, diluir PEGAYESO en agua en proporción 1:2 y usar agua de mezcla.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Emulsión lechosa ligeramente rosada, base agua.
Viscosidad Brookfield:	2500 ± 500 cps
Densidad:	1.02 ± 0.01 gr/cc a 25°C
Tiempo de secado al tacto:	20 minutos.
Ingrediente:	Alcohol polivinilico
Conservación:	1 año en envase cerrado original.
Nombre químico:	Estiren acrilico

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.