HOJA TÉCNICA

Producto:
PRIMARIO NIVELCONSA

DEFINICIÓN

Primario Acrílico para sellado de superficies y para un anclaje óptimo de morteros de reparación.

DESCRIPCIÓN

Primario NIVELCONSA es un excelente primario que busca optimizar la capacidad de nivelación y la unión adecuada de NIVELCONSA con las superficies a nivelar que sean de concreto, madera, cerámica, entre otras.

CARACTERÍSTICAS

a) Ideal para utilizarse en la unión de concreto nuevo a viejo.
b) Extraordinaria capacidad adherente.
c) Excelente como sellador acrílico en substratos porosos.
d) Alto poder adherente al utilizarse como aglutinante con Morteros de Reparación

APLICACIONES

Se recomienda para un perfecto sellado del sustrato donde se va a aplicar **NIVELCONSA** y así evitar agrietamientos y mejorar el anclaje del mismo con el sustrato.

RENDIMIENTO

Se recomienda utilizar **Primario NIVELCONSA** a razón de 250 ml por m^2.

PRESENTACIÓN

Primario NIVELCONSA se suministra en Galón, Cubeta de 19L y Tambor de 200L.

MODO DE EMPLEO

I. **LIMPIEZA**: Limpiar perfectamente la superficie dejándola lo más libre que se pueda de polvo, grasas y restos de otros productos.

II. **Método**: Una vez limpia la superficie, aplicar a razón de 250ml de **Primario NIVELCONSA** por m^2, sin diluir.

APLICACIÓN

1. La superficie donde se aplicara **Primario NIVELCONSA** deberá estar libre de polvo, suciedad, óxidos, asfalto, u otros materiales diferentes al concreto, mortero o lechada.
2. Aplique el **Primario NIVELCONSA** sobre el área por nivelar.
3. Dejar que **Primario NIVELCONSA** seque por si solo de 15 a 25 min.
4. No pisar el área donde fue aplicado **Primario NIVELCONSA** para dar paso a la aplicación del mortero.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Polímero	Acrílico Estirenado
Densidad Aparente	1.03 kg/l
% Sólidos en Peso	7-10 %
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Irritabilidad	Negativo

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.