GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **1.1**

HULE SILICON

1/1

DEFINICIÓN

Sellador hule silicón.

DESCRIPCIÓN

Es un sellador transparente de consistencia gelatinosa, que al contacto con la humedad del aire polimeriza transformándose en hule sintético de alta resistencia y elasticidad.

PROPIEDADES

El sellador HULE SILICON es inalterable a los cambios bruscos de temperatura, agentes atmosféricos y soporta todo tipo de esfuerzos de tensión, compresión y torsión.

APLICACION

1. Limpie la superficie a sellar dejándola libre de grasa, polvo y humedad.
2. Coloque el cartucho en la pistola calafateadora y corte la punta de la boquilla a la medida deseada.
3. Aplique el sellador operando el gatillo de la pistola con presión uniforme, deslizándola sobre la superficie a sellar.
4. Una vez terminado el sellado tape perfectamente la boquilla para proteger el material sobrante.

USOS

HULE SILICON se usa en el sellado de ventanerías, juntas de dilatación, bota-aguas, albercas, tuberías, paneles y todo tipo de elementos que se deseen sellar herméticamente.

ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo –60 a 230 ºC
Capacidad de Movimiento +- 25%
Formación de Película 8 – 10 minutos

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

PRESENTACION

HULE SILICON, se suministra en cartuchos de 300 ml.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro departamento Tecnico.