GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA®

Producto: **5.7**

MALLACONSA

DEFINICIÓN

Malla de fibras sintéticas y resinas.

DESCRIPCIÓN

Malla de fabricación especial a base de fibras sintéticas y resinas, altamente resistentes a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

MALLACONSA es resistente a la intemperie, completamente flexible, puede aplicarse en cualquier superficie plana, cóncava, convexa, domo, etc. No hay riesgo en su aplicación.

APLICACIONES

MALLACONSA se utiliza como membrana de refuerzo intermedia entre las capas impermeabilizantes (**IMPERAGA**, **BITUCON**, **BITUFLEX, VAPORFLEX** O **IMPERLASTIC**) en techos, cimentaciones, muros, etc.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

MALLACONSA se presenta en:

- Rollos de 100m de largo x 1.10m de ancho (110 m^2 de superficie total) para un rendimiento neto de 100 m^2 (considerando 10cm de traslape).
- Rollos de 50m de largo x 1.10m de ancho (55 m^2 de superficie total) para un rendimiento neto de 50 m^2 (considerando 10cm de traslape).

MODO DE EMPLEO

Se coloca sobre la pasta impermeable mientras este fresca, traslapando un mínimo de 10 cm.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Tela no tejida a base de poliéster.
Gramaje:	30 a 33 gr. / m²
Medidas:	Rollo de 1.10m x 100m Rollo de 1.10m x 50m
Composición	No tejido a base de Fibra 100 % Poliéster
Color:	Blanco
Tiempo de vida:	2 años

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco, seco y en estibas cruzadas.

No fumar cuando este usando el producto.

Evitar derramar solventes, ácidos y otros productos químicos sobre el producto.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.