GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **6.4**

HOJA DE CELOTEX

1/1

DEFINICIÓN

La Hoja de Celotex es un producto a base de tablero aglomerado el cual puede venir impregnado o sin impregnar.

DESCRIPCIÓN

La Hoja de Celotex esta fabricada con tablero aglomerado de fibras de bagazo de caña. También puede estar impregnado con una mezcla de asfaltos. La junta de expansión hace el efecto de un colchón neumático puesto que el material puede comprimirse hasta un 70 % de su grueso original y volver nuevamente a sus dimensiones sin destruirse, siendo este un relleno excelente para ser colocado entre losas de concreto y pavimentos.

APLICACIONES

La Hoja de Celotex se utiliza para separar partes estructurales con pisos, obteniendo independencia entre ellos evitando rupturas de los pavimentos, en pistas y plataformas de aterrizaje de aeropuertos, pisos industriales, estacionamientos, concreto masivo en obras hidráulicas, etc.

PRESENTACIÓN

La Hoja de Celotex viene en medidas de 1.22 x 1.22 mts Impregnada y en medidas de 1.22 x 2.44 No impregnada.

MODO DE EMPLEO

La Hoja de Celotex, deberá colocarse de acuerdo a las especificaciones de separación entre concretos, utilizando una, dos o las tiras necesarias para obtener la separación de la junta.

DATOS TÉCNICOS

Este producto cumple las siguientes Normas de Construcción de los Estados Unidos:

AASHTO M213-81

ASTM D1751-83

Y especificaciones federales HH-F-341 Tipo I

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Es un material inflamable, protegerlo del contacto con las flamas o chispas.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico