Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador

Ficha Técnica

Acabado mineral de tipo basáltico de granulometría controlada

Es una gravilla para usarse como acabado en sistemas impermeables prefabricados.

PresentaciónColor

- Saco de 25 Kg

Color

- Blanco
- Rojo

Usos Recomendados

Es utilizada principalmente para corregir las imperfecciones en la aplicación de sistemas impermeables prefabricados sobre todo en áreas como remates y traslapes.

Ventajas

- Su consistencia densa y no porosa evita la retención de humedad.
- Resiste la degradación ocasionada por los rayos UV del sol protegiendo la masa asfáltica.
- El recubrimiento de la gravilla permite que el color permanezca firme y sin decoloración y que haya un buen anclaje en la masa asfáltica.
- El tamaño de la gravilla permite que no queden claros de masa asfáltica sin cubrir.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Granulo mineral pigmentado cerámicamente	-------
Color	Comparativo vs. Master	-------
Fijación del pigmento	Comparativo vs. Master	Método interno
Contenido de humedad	0,3% máximo	ASTM D-2697
Peso especifico	2.5 – 2.8	
Tamaño de partícula tamiz #8	0 – 0,1 %	ASTM D-451
Tamaño de partícula tamiz #12	4 – 10 %	
Tamaño de partícula tamiz #16	30 – 45 %	
Tamaño de partícula tamiz #20	25 – 35 %	
Tamaño de partícula tamiz #30	15 – 25 %	
Tamaño de partícula tamiz #40	2 – 9 %	
Tamaño de partícula tamiz base	0 – 2 %	
% de polvo microfinó retenido	< 1%	Método interno
Grado de hidrofobicidad	> 4 hrs	Método interno

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: 04/06/2012

Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha.

www.pasaimper.com 01-800 7272 444 info@pasaimper.com

Impermeabilizantes · Productos y Aditivos para el Concreto · Recubrimientos, Selladores y Complementos

Aplicación

La Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador se debe esparcir cuando el revestimiento impermeable (en frío o en caliente) se encuentre aún en estado fresco, eliminando el exceso de Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador al día siguiente.

Rendimiento Teórico

Aplique de 2 a 3 kg/m^2

Almacenamiento y Caducidad

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades indefinidamente, siempre y cuando se almacene bajo techo en un lugar fresco y seco.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Mascarilla para polvos

Precauciones

- Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- Para asegurar una buena adherencia, el riego de Gravilla PASA® Multi Cape / Instalador debe hacerse cuando el revestimiento impermeable está aún fresco.

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Fecha de actualización: 04/06/2012
Esta ficha técnica sustituye a cualquier anterior a esta fecha.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.
Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.