

# TY Látex

Emulsión sintética altamente aditivada para mejorar el desempeño de morteros, aplanados tradicionales y concretos simples

Technical Data Sheet



by Tecnodry

www.nivelantes.com  
PROFESSIONAL FLOORING SOLUTIONS



## DESCRIPCIÓN

Emulsión sintética con base de resinas acrílicas de alto desempeño para mejorar la resistencia y adherencia de morteros y concretos.

Es también utilizado como sellador de superficies porosas y para mejorar la adherencia en aplicaciones de yesos, pinturas, estucos, texturizados, etc.

## USOS

- Para mejorar la resistencia y adherencia de morteros base cemento
- Utilizado como sellador de superficies porosas y para mejorar la adherencia en aplicaciones de yesos, pinturas, estucos, texturizados, etc.
- Como puente de adherencia para unir mortero nuevo a concreto viejo
- Como sellador de 3 a 1 (con agua) para superficies de concreto, block, tabiques, aplanados, etc.

## CARACTERÍSTICAS

Listo para usar con rodillo o brocha y para verter directamente en el agua de mezcla (diluido o no diluido dependiendo del caso)

Alto poder adherente por su formulación de alto desempeño

Reductor de permeabilidad, contracción y sangrado

Resistente a la humedad, tensión y abrasión

Fácil de aplicar

No tóxico

## DIFERENTES APLICACIONES

Consultar ficha técnica

Lote:

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

TY Látex es una emulsión fabricada con resinas sintéticas por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, no es inflamable, reactivo ni contaminante del ambiente.

Se recomienda el uso de equipo de protección tal como lentes de seguridad y guantes.

## ESTIBA MÁXIMA

4 piezas superpuestas.

## CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo a temperatura templada.

## PRODUCTO NO REGULADO PARA EL SISTEMA GHS

El producto no está clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS y las Normas NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2015. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

# Cont. Net. 10 Lt

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AGITASE MUY BIEN ANTES DE USAR

## GARANTÍA

Tecnodry, S.A. de C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre el producto basado en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. Tecnodry no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Tecnodry. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hacen referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario hacer pruebas así como cálculos de rendimientos de acuerdo a cada caso.

