



**DESCRIPCIÓN:**

Sella juntas de expansión a base de poliuretano modificado monocomponente autonivelante para juntas horizontales. Su excelente elasticidad evita la penetración del agua y polvo a través de la junta.

**VENTAJAS:**

- a) Es resistente al intemperismo y a químicos como hidrocarburos.
- b) Tiene excelente elasticidad.
- c) No necesita imprimante.
- d) No requiere mezclado.

**USOS:**

Como sellador de juntas en ambientes industriales con derrames esporádicos de hidrocarburos. Para sellado de juntas horizontales en pavimentos de concreto en carreteras, puentes, pistas de aeropuertos, estadios, pisos industriales, patios de carga y de maniobras.

**PRESENTACIONES:**

Cubeta 19 lts.

**COLORES:**

Negro

**REFERENCIAS TÉCNICAS:**

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA		RESULTADO
Tipo de Sellador		Elastómero de Poliuretano
Consistencia		Pasta Suave
Secado al Tacto	25°C y 50% HR	1.5 a 2 hrs
Relación de Curado	24 hrs	2 a 3 mm
Dureza Shore A		64-66
Peso Específico		1.2 a 1.3 gm/cm <sup>3</sup>
Elongación		300% min
Resistencia a la Tensión	al 50%	6.0 kgf/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la Tensión	a la Ruptura	10.8 kgf/cm <sup>2</sup>
Aprobación para Agua Potable	FDA	Aprobado

# SELLORETEX ROAD

SELLADOR DE POLIURETANO MODIFICADO "AUTONIVELANTE PARA JUNTAS"

Ficha Técnica

SELLADORES Y  
WATERSTOPS



## PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Las superficies de la junta deben estar secas, estructuralmente sanas, completamente curadas y sin agregados sueltos, pinturas, ceras, aceites, grasas u otros contaminantes. Retire todo el material suelto de la junta, utilizando un cepillo de alambre o esmeril como medio mecánico.

## RENDIMIENTO APROXIMADO:

1 lt de **SELLORETEX ROAD** rinde aproximadamente 26 metros lineales en una junta de 6 x 6 mm.

## APLICACIÓN:

Aplice **SELLORETEX ROAD** dentro de la junta con una duya o recipiente con pico. Pase una herramienta cóncava sobre la superficie del sellador para hundirlo 2 mm y evitar que al pisarlo lo saquen de la junta. Aplique un riego de arena limpia y cernida sobre el material fresco. Antes de abrir el área al tráfico deje curar mínimo por 48 horas.

## ALMACENAMIENTO:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

## CUIDADOS ESPECIALES:

**EI SELLORETEX ROAD** es un sello monocomponente de poliuretano, que no contamina el ambiente, no es tóxico, no es inflamable, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación. Recomendado para utilizarse en el sellado de juntas para depósitos con agua potable. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Una vez abierta la cubeta, es recomendable utilizar su contenido por completo. En caso contrario ciérrela perfectamente, y cuando la reutilice cerciéndose de retirar la nata de capa polimerizada. No aplique en espesores mayores a 1,2 cm o en juntas de más de 2,5 cm. Inmediatamente después de la aplicación, limpie con thinner las herramientas utilizadas. El material endurecido sólo puede quitarse mecánicamente. Espere 8 días antes de poner en contacto con agua.

## GARANTIA DE CALIDAD:

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®)** empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final.

Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.