Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO

MOLDURETEX "E"

Desmoldante Líquido Base Agua para Todo Tipo de Cimbra

Descripción: **MOLDURETEX "E"** es un desmoldante líquido base agua, formulado con aceites minerales, libre de solventes, que se recomienda aplicar en cimbras de aluminio, metal, plástico, madera tratada de baja absorción y otras; evitando así la adherencia total de la mezcla a los moldes. **MOLDURETEX "E"** es un producto utilizado sobre todo tipo de moldes y cimbras para evitar la adherencia del concreto, mortero ó cemento a los mismos, otorgando una enorme ventaja al no originar la oxidación de los moldes mediante su uso periódico. Además, ofrece al constructor mayor rendimiento y mejores acabados de las mezclas dejando superficies tersas, limpias, y más homogéneas gracias a la excelente conservación de la cimbra.

Usos: Se recomienda para aplicarse especialmente sobre cimbra de aluminio, metálica y plástica, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida color blanco para facilitar y agilizar su aplicación y mejorar su rendimiento, además de no manchar los acabados.

Ventajas:

a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
b) No contiene solventes, ideal para moldes reutilizables de aluminio y metálicos
c) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra ó molde
d) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
e) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación

Presentaciones: Tambor con 200 lts de desmoldante líquido
Cubeta con 19 lts de desmoldante líquido

Colores: Blanco Lechoso

Referencias Técnicas:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA		RESULTADO
Tipo de Agente Desmoldante		Aceites Minerales
Contenido de Solventes		Nulo
Densidad Aparente		0.94-0.97 kg/dm^3
% Sólidos en Peso		27-30%
Viscosidad		900-1,500 cps
Cubrimiento Recomendado	Aplicación Manual/Aspersión	6-9 m2 / lt
Valor pH	Potenciómetro	8-9
Toxicidad		Negativo
Inflamabilidad		Negativo
Irritabilidad		Negativo

Revisión Marzo 2018
Molduretex E Bco. Tambor 200 Lts. A0042 Cub. 19 Lts. A0043

RETEX

MOLDURETEX "E"

Desmoldante Líquido Base Agua para Todo Tipo de Cimbra

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO

Preparación del Material:

MOLDURETEX "E" se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros componentes.

Rendimiento Aproximado:

6 a 9 m^2 por litro dependiendo de las irregularidades de la cimbra ó molde.
10 a 14 m^2 por litro aplicado con aspersor sobre cimbra metálica.

Aplicación:

a) Para aplicar el **MOLDURETEX "E"** la superficie de la cimbra ó molde deberá estar limpia, libre de suciedad ó contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.

b) Recomendamos agitar el **MOLDURETEX "E"** antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros productos.

c) **MOLDURETEX "E"** se aplica sobre la superficie de la cimbra, mediante brocha, rodillo ó aspersor, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde ó cimbra. El rendimiento aproximado de **MOLDURETEX "E"** es de 6 a 9 m^2 /lt dependiendo de las irregularidades de la cimbra.

d) Una vez aplicado el **MOLDURETEX "E"** deja una capa color blanco sobre la superficie la cual perderá blancura al evaporar agua, dejando una película resbalosa sobre la superficie gracias a su alto contenido de aceites en la emulsión.

e) **El MOLDURETEX "E"** es un producto base agua, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores para los que utilicen ó apliquen el desmoldante.

Almacenamiento:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **MOLDURETEX "E"** es un agente desmoldante emulsionado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique.La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aqui expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.

RETEX®