Ficha Técnica

MOLDURETEX "XR"

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO DESMOLDANTE LÍQUIDO, RENDIMIENTO EXTREMO CIMBRAS METÁLICAS



DESCRIPCIÓN:

MOLDURETEX "XR" es un desmoldante 100% aceites especiales de baja viscosidad, para uso en cimbras metálicas, con el máximo rendimiento por su facilidad de aplicación. **MOLDURETEX** "XR" es un producto ecológico al no contener solventes, que evita la adherencia del concreto, mortero o cemento a la cimbra, otorgando una enorme ventaja al no originar la oxidación de los moldes metálicos mediante su uso continuo. Además de la mejor conservación de la cimbra, **MOLDURETEX** "XR" ofrece mejores acabados de las mezclas al no reaccionar químicamente con el molde y la mezcla, contribuyendo a la obtención de superficies tersas y limpias en los colados de concreto.

VENTAJAS:

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) Excelente rendimiento por su fórmula 100% aceites especiales y baja viscosidad
- c) Especial para moldes reutilizables metálicos
- d) Fácil aplicación en moldes de fibra de vidrio
- e) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra o molde
- f) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
- g) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación
- h) Producto ecológico, libre de solventes

USOS:

Se recomienda para aplicarse especialmente sobre cimbra metálica, y moldes de fibra de vidrio, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida, color azúl fugaz, para facilitar y agilizar su aplicación, mejorar su rendimiento, además de no manchar los acabados.

RESULTADO

PRESENTACIONES: Tambor con 200 L de desmoldante líquido

COLORES: Azúl fugáz

REFERENCIAS TÉCNICAS:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA

Aceites Minerales 0%
0.85-0.90 kg/dm³ 100% 30-60 cps 27-30 m² / lt 20-27 m² / lt 15-20 m² / lt 7 Negativo Negativo Negativo Negativo
r

MOLDURETEX "XR"

DESMOLDANTE LÍQUIDO. RENDIMIENTO EXTREMO CIMBRAS METÁLICAS

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO



MATERIAL: **RENDIMIENTO** APROXIMADO:

PREPARACIÓN DEL MOLDURETEX "XR" se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea. No diluir o mezclar con otros componentes.

20-25 m2/L dependiente de las irregularidades y porosidad de la cimbra o molde.

APLICACIÓN:

- a) Para aplicar el MOLDURETEX "XR" la superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia. libre de suciedad o contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.
- b) Recomendamos agitar el MOLDURETEX "XR" antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir o mezclar con otros productos.
- c) MOLDURETEX "XR" se aplica sobre la superficie de la cimbra metálica, mediante aspersor, brocha o rodillo. procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde o cimbra. El rendimiento aproximado de MOLDURETEX "XR" es de 20 a 25 m2/L dependiendo de las irregularidades de la cimbra.
- d) Una vez aplicado el MOLDURETEX "XR" deja una capa color azúl fugáz sobre la superficie la cual se volverá transparente, dejando una película resbalosa sobre la superficie gracias a sus aceites especiales en la formulación.
- e) El MOLDURETEX "XR" es un producto ecológico, biodegradable, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores para los que utilicen o apliquen el desmoldante

ALMACENAMIENTO: 12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en un sitio fresco y seco.

CUIDADOS **ESPECIALES:** El MOLDURETEX "XR" es un agente desmoldante biodegradable, libre de solventes, por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad o contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

GARANTIA DE CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación. instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados. S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final.

Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.		

