GRUPO DIAMOND
C & B / Products

HOJA TÉCNICA

PROCONSA ®

Producto: **1.14**

IMPERCON "P"

1/1

DEFINICIÓN

Impermeabilizante integral en polvo para concreto.

DESCRIPCIÓN

IMPERCON "P" es un impermeabilizante integral en polvo, que imparte completa impermeabilidad a concretos, morteros y lechadas.

CARACTERÍSTICAS

IMPERCON "P" actúa en reacción química, mejorando la colocación, obturando los conductos capilares, aumentando la adhesividad de los elementos constituyentes de los concretos, morteros y lechadas, proporcionando mejores resistencias a todas edades.

APLICACIONES

IMPERCON "P" se emplea en la fabricación de concreto impermeable para obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, pozos, fosas sépticas, muros, cimentaciones y cualquier estructura expuesta a fuertes presiones hidrostáticas.

RENDIMIENTO

Su dosificación en función del peso del cemento para obtener superficies impermeables es de, 500 gr./50 Kg. de cemento o lo que es lo mismo 1% del peso del cemento empleado.

PRESENTACIÓN

IMPERCON "P" se suministra en saco de 20 Kg.

MODO DE EMPLEO

IMPERCON "P" se agrega tal como viene, directamente a la revolvedora junto con el cemento, agregando posteriormente el agua necesaria para cada caso específico.

Tome en cuenta las siguientes precauciones:

- Utilice siempre cemento fresco.
- Descarte el uso de arenas blandas o con arcillas.

Prolongue el curado mínimo 8 días.

DATOS TÉCNICOS

Familia química:	Carbonatos
Apariencia:	Polvo color blanco a beige ligeramente higroscópico.
Densidad:	2.8 ± 0.2 g/cc a 25° C
Conservación:	6 meses en envase cerrado original.

PRECAUCIONES

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y guantes si se tiene contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

TIEMPO DE VIDA

6 meses en envase cerrado y original.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.